

Tvättkemikalier



Tvättkemikalier typ V för
vattenbaserad avfettning och rengöring

Viverk AB, Åkersbergaenheten
Sågvägen 44
184 40 Åkersberga
Tel 08-544 022 30
Fax 08-540 659 74
e-post info@viverk.se

Viverk AB, Vislandaenheten
Olvägen 25
342 50 Vislanda
Tel 0472-343 60
Fax 0472-343 63
e-post info@viverk.se

www.viverk.se

Viverk

Tvättkemikalier typ V

PRODUKTÖVERSIKT									
				ANVÄNDNING					
Produkt	pH-värde	Badtemp. °C	Badkonc. g/l	Stål	Aluminium	Koppar	Mäsing	Plast	Karaktäristik
V14-1	11,5	45-70	15-40	++	++	++	++	++	Mellanalkalisk silikathaltig avfettare
V27	11,5	40-70	20-50	++	++	++	++	++	Ultraljudsavfettare
V30	2,5	45-70	15-30	++	++	++	++	++	Järnfosfateringsprodukt
V38	1,5	40-60	30-50	0	++	+	+	++	Sur ultraljudsavfettare
V131	9,5	50-65	20-50	++	+	+	+	++	Neutralavfettare
V161	12,5	45-70	15-40	++	(+)	(+)	(+)	+	Starkalkalisk
V310	10	20-50	100-500	++	+	+	+	++	Golv- och maskintvättmedel
TILLSATSKEMIKALIER									
V6	7	30-70	0,1-0,5	++	++	++	++	++	Skumdämpare
V22	9	20-90	5-30	++	+	+	+	+	Rostskyddsmedel för stål
V41	2	40-70	50-100	-	-	-	-	-	Surt rengöringsmedel för ultrafilter
V43	12,5	50-90	50-100	-	-	-	-	-	Alkaliskt rengöringsmedel för ultrafilter
V112	7	45-70	1-5	++	++	++	++	++	Tensid, nollskummande
V115	7	55-80	2-10	++	++	++	++	++	Avfettningsförstärkare
V142	7	20-70	1-10	-	-	-	-	-	Deemulgator för att spräcka emulsioner
++=mycket lämplig +=lämplig 0=ej lämplig									

Har ni problem med

- avfettningsresultat,
- rostskydd,
- badlivslängd,
- oljeavskiljning?

KONTAKTA VIVERK!