

3 UNDERHÅLL

Det är viktigt att anläggningen blir periodiskt kontrollerad och underhållen av behörig personal, för att undvika fel som direkt eller indirekt kan förorsaka skada. Tecken på avvikelse från normala driftförhållanden är bland annat ökning av effektförbrukning, ovanliga driftstörningar, vibrationer etc. som kan orsaka haveri.



Vid service av maskin måste huvudströmbrytaren vara frånslagen!

3.1 Underhållsschema och servicelista för operatörer och servicepersonal

	Åtgärd	Dag- ligen	Vecko- vis	Varje månad	Var 3:e månad	År- ligen	Vid service	Utförs av: O = operatör S = servicepersonal
1.	Tömning och rengöring av filterkorgar. Se vidare under punkt 4.7.04.	X*						O
2.	Rengöring av filter, färskvatten. Stäng av vattentillförseln före filtret innan rengöring av filter. Se vidare under punkt 4.7.03.					X		S
3.	Kontroll av tvättvätskornas nivå och kondition. Enl. kemidokumentation. Rengöring av nivågivare. Vid behov fyll på vätska.	X*						O
4.	Byte av tvättvätska samt rengöring av tank. Se vidare under punkt 4.7.01 och 4.7.02. Följ de lokala anvisningarna beträffande hantering av vätskan utanför maskinen.				X*			O

* Eller efter erfarenhet/vid behov

	Åtgärd	Dag- ligen	Vecko- vis	Varje månad	Var 3:e månad	År- ligen	Vid service	Utförs av: O = operatör S = servicepersonal
5.	Kontroll och rengöring av spolramper och dysor. Se vidare under punkt 4.7.02. a) starta pumparna, kontrollera tryck & returvatten b) visuell kontroll av dysor med handlampa c) ev. demontage och rengöring eller byte av dysor d) vid montage av dysor skall dessa insmörjas med grafitfett (gäller dysor av rostfritt stål).			X*				O
6.	Visuell kontroll av vätskeläckage hos tankar, pumpar och rörsystem samt ev. byte av axeltätningar. Service av pumpar mm skall göras av utbildad underhållspersonal. Se till att maskinen är frånslagen samt att ventil på sugsidan är stängd innan arbetet påbörjas. Öppna ventilen efter slutfört arbete.		X					O + S
7.	Kontrollera nivågivarnas funktion.						X	O
8.	Kontroll av givare. Rengöring och funktionsprov (lysdiod ger signal).					2 ggr per år		
9.	Kontrollera att el-patronernas anslutningsledare är åtdragna och att de inte är oxiderande.						X	S
10.	Rengöring av värmepatroner, nivågivare och flottörer i samband med badbyte.				X*			O
11.	Visuell kontroll av element. Vid varje badbyte. Effektmatning utförs av underhåll 1 gång/månad.						X	O

* Eller efter erfarenhet/vid behov

	Åtgärd	Dag- ligen	Vecko- vis	Varje månad	Var 3:e månad	År- ligen	Vid service	Utförs av: O = operatör S = servicepersonal
12.	Kontroll/byte av filterpåsar Se vidare under punkt 4.7.08.		X*					O
13.	Smörjning och kontroll av lager i transportör.			X				S+O
14.	Rengöring av transportör.	X						O
15.	Rengöring av in- och utmatning.	X						O
16.	Rengöring av tvätt/torktunnel		X*					O
17.	Kontroll av gummipackningar luckor.	X*						O
18.	Kontroll av temperaturmätare. Visuellt.	X						O

Motorer								
19.	Kontroll att olja finns samt kontroll avseende läckage i växlar. Se vidare instruktioner under flik 5.						2 ggr per år	S
20.	Inspektion/underhåll motorer. Se vidare instruktioner under flik 5.						X	S

* Eller efter erfarenhet/vid behov

	Åtgärd	Dag- ligen	Vecko- vis	Varje månad	Var 3:e månad	År- ligen	Vid service	Utförs av: O = operatör S = servicepersonal
Oljeseparator typ AU-OL-1000								
1.	Kontroll samt ev. rengöring av oljeseparator. Se vidare under punkt 4.7.05.						X	O
2.	Kontroll av oljeseparatorpump. Se vidare under punkt 4.7.07.						X	S
3.	Rengöring av oljeseparatorpump. Se vidare under punkt 4.7.07.						X	S
4.	Kontrollera renhet på ytvattenupptagare. Se vidare under punkt 4.7.06.		X*					O
5.	Kontroll och ev. byte av oljedunk för oljeseparator	X						O

* Eller efter erfarenhet/vid behov