

TÖMNING OCH RENGÖRING AV TANK

Med lämpliga tidsintervaller, baserat på erfarenhet och mängden föroreningar, töms tanken och rengörs. Samtidigt kontrolleras element, behandlingsutrymmet samt flottörerna för nivåreglering.

TIPS! En visuell kontroll kan snabbt avgöra om tvättvätskan är i god kondition. Är tvättvätskan klar och ser ren ut utan avlagringar eller skum på ytan är skicket gott. Är vätskan mjölkig, har mycket skum eller oljerester på ytan är konditionen mindre god. Då bör badbyte ske, eller noggrannare mätning göras för att avgöra om badet kan fortsätta användas eller bör bytas.

Tömning

Tömning sker aningen genom avtappning vid tankens avtappningsventil eller via tömningspump. Slam och fasta föroreningar borttages genom inspektionsluckor.

Vid badbyte bör tanken rengöras. Annars kan kvarvarande rester förorena den nya vätskan.

Rengöring

Rengör tankar noggrant från slam, sediment och oljerester. Använd gärna högtrycksspolning och varmt vatten. Kontrollera även utrustning i tanken som elpatroner, nivågivare och ytvattenuptagare. Rengör även dessa från sediment och beläggningar. Tankarna bör vara helt rena innan friskt vatten och ev. kemikalier påfylls.

Om avjoniserat vatten påfylls: kontrollera filterpatroner i SILEX-utrustningen. Ledningsförmågeinstrument får visa max. $S=10\ \mu$.

Påfyllning

1. Fyll på med friskt vatten via påfyllning eller med brandsslang. Kontrollera nivån på operatörspanelen.
2. Starta uppvärmning av tvättvätskan och värm upp till sitt börvärde.
3. När temperaturen på tvättvätskan uppnått börvärdet, fyll på med tvättkemikalier i tanken via tankutskottslucka.
4. Kör tvättpump manuellt för att blanda in kemet i tvättvätskan.

OBS! När tvättvätskan är uttjänad och behöver bytas ut är den full av föroreningar och ska hanteras som farligt avfall.

För beställning av kem eller hjälp med service, kontakta:

Viverk AB
Olvägen 25
342 50 Vislanda

Telefon: +46 472 343 60
E-post: order@viverk.se
E-post: support@viverk.se