

**TÖMNING OCH RENGÖRING AV FILTERKORG**

I varje tank finns en filterkorg som samlar upp föroreningar och lite grövre partiklar. Filterkorgen är placerad under tvättkammarens avlopp och silar på så sätt all tvättvätska som rinner tillbaka till tanken från tvättkammaren. Så här tar du ut, tömmer och återinstallerar filterkorgen i tanken.

<p>1. Öppna tankutskottet. OBS! Använd lämpliga skydd. Risk för heta vätskor.</p>		
<p>2. Dra fram filterkorgen från tankutskottet och lyft upp korgen. När tvättvätskan runnit av korgen kan du lyfta ur den.</p>		
<p>3. Töm filterkorgen från smuts samt spola den ren, förslagsvis med högtryckstvätt.</p>		
<p>4. Lägg tillbaka filterkorgen i tankutskottet och skjut in den till det tar stopp.</p>		
<p>5. Stäng tankutskottsluckan genom att lyfta luckan något och lossa låshaken ur sitt spår och sedan stänga luckan.</p>		

Behöver du fler filterkorgar? Vid beställning: mät omkretsen och ange storlek, kontakta:

Viverk AB  
Olvägen 25  
342 50 Vislanda

Telefon: +46 472 343 60  
E-post: [order@viverk.se](mailto:order@viverk.se)  
E-post: [support@viverk.se](mailto:support@viverk.se)