

8 SÄKERHETSANVISNINGAR



Observera att endast behörig och utbildad personal får köra och underhålla anläggningen.

Vid drift skall luckor vara stängda och skydd vara fast monterade.

Vid underhållsarbete ska erforderlig skyddsutrustning användas. Då anläggningen använder kemikalier rekommenderas skyddskläder av polypropylen och skyddshandskar av nitrilgummi som ger bra skydd och skyddar mot metallspån i allergiframkallande ämnen som nickel, krom och kobolt.

8.1 Allmänna anvisningar

Service av transportören skall utföras av behörig personal när maskinen inte är i drift.

Vid arbete inne i maskinen tänk på att ytor kan vara varma och att eventuella vätskor som är kvar på transportören kan vara farliga vid hudkontakt samt att förtära. Vid arbete inne i maskinen skall alltid spärren för luckan användas.

Använd erforderlig skyddsutrustning såsom skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon.

Se till att inga främmande föremål finns kvar i maskinen efter service.

8.2 Luckor

Luckan skall under drift vara stängd. Får ej öppnas när maskinen är i drift.

Risk för att varm vattenånga strömmar ut när luckan öppnas samt stänk av tvättvätskan. Vätskan och ångan kan hålla en temperatur på ca 70°C.

Använd skyddsutrustning när luckor öppnas, såsom skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon.

Hudkontakt med vätskan kan vara farlig.

Se till att luckan är ordentligt stängd efter service

Om maskinen har pneumatisk lucka skall alltid spärren för luckan användas vid arbete inne i maskinen.

8.3 Invändigt i maskinens tvättsteg, sköljsteg

Maskinen får ej vara i drift vid arbete inne i tvättkammare. Risk för att varm ånga strömmar ut när luckor öppnas samt stänk av tvättvätskan. Vätskan och vattenångan kan hålla en temperatur på ca 70°C.

Vid service och underhållsarbete inne i maskinen skall skyddsutrustning användas, såsom skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon.

Arbetet skall utföras av behörig personal som har fått erforderlig utbildning på maskinen.

8.4 Luckor tankutskott

Innan luckor öppnas, tänk på att vattenånga strömmar ut samt att vattnet har en temperatur på ca 70°C. Risk finns också för vattenstänk.

Erforderlig skyddsutrustning skall användas, såsom skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon.

För att förvissa sig om att luckorna stannar i uppfällt läge se till att spärren för inspektionsluckan går i innan luckan släpps.

8.5 Oljeseparator

Innan luckor öppnas, tänk på att vattenånga strömmar ut samt att vattnet har en temperatur på ca 70°C. Risk finns också för vattenstänk.

Erforderlig skyddsutrustning skall användas, såsom skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon.

8.6 Uppsamlingsstanken för olja

Vid hantering av oljan, läs oljeleverantörens anvisningar.

8.7 Tvättvätskan

Får ej förtäras. Kan vara farliga vid hudkontakt. Temperaturen är ca 70°C. Risk för att vattenånga kan strömma ut.

8.8 Byte av påsfilter

Tvättmaskinen får ej vara i drift vid påsfilterbyte. Risk för stänk av varmt vatten samt ånga, var försiktig när du öppnar filterhuset. Använd skyddskläder, handskar och glasögon.